

## Садовый трактор Husqvarna СТН 184Т

Производитель: Husqvarna (Швеция)

### Снят с производства

Высокопроизводительный трактор для больших газонов, с двухцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 10,3 кВт, травосборником 320 литров и шириной стрижки травы 107 сантиметров. Травосборник имеет электропривод и легко опустошается нажатием выключателя. Также трактор может работать в режиме мульчирования BioClip, измельчая траву на удобрения, или с дефлектором, выбрасывающим траву назад (дефлектор в комплекте не идет, при необходимости приобретается дополнительно). Высокая маневренность обеспечивается системой U-Cut, круиз-контроль сохраняет заданную скорость даже на неровных участках. Система ROS обеспечивает безопасность оператора, отключая ножи при движении задним ходом. Также для комфорта оператора предусмотрены регулируемое кресло и увеличенное место для ног. Исключительно ровная стрижка достигается использованием системы Air Induction, мощным воздушным потоком поднимающей даже примятую траву.



### Технические характеристики

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Тип двигателя:                                  | Бензиновый              |
| Производитель двигателя:                        | Kawasaki                |
| Модель двигателя:                               | FS 541V-Twin            |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                 | 603 см <sup>3</sup>     |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:  | 10,3 кВт (2600 об.мин)  |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.: | 13,9 л.с. (2600 об.мин) |
| Количество цилиндров:                           | 2                       |
| Напряжение / емкость аккумулятора:              | 12 В / 14 А-ч           |
| Генератор:                                      | 16 Ампер                |
| Объем топливного бака:                          | 13,3 л                  |
| Тип трансмиссии (коробка передач):              | Гидростатическая        |
| Управление трансмиссией (движением):            | С педальным управлением |
| Скорость движения вперед, мин.-макс.:           | 0 - 6,7 км / час        |

|                                                                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Скорость движения назад, мин.-макс.:                                                      | 0 - 1,8 км / час                                                 |
| Количество передач, движение вперед:                                                      | Плавно изменяемые                                                |
| Количество передач, движение назад:                                                       | Плавно изменяемые                                                |
| Привод на колеса:                                                                         | Задний                                                           |
| Ширина стрижки, см:                                                                       | 107 см                                                           |
| Высота стрижки, мин-макс:                                                                 | 38 - 102 мм                                                      |
| Режимы стрижки в базовой комплектации:                                                    | Мульчирование BioClip / в травосборник                           |
| Наличие травосборника:                                                                    | Входит в комплектацию                                            |
| Объем травосборника:                                                                      | 320 л                                                            |
| Заглушка / набор BioClip (функция мульчирования):                                         | Входит в комплектацию                                            |
| Включение режима BioClip (мульчирования) с места оператора:                               | +                                                                |
| Дефлектор (выброс травы в сторону / назад):                                               | Приобретается отдельно (выброс назад)                            |
| Электропривод травосборника:                                                              | +                                                                |
| Индикатор заполнения травосборника:                                                       | +                                                                |
| Материал режущей деки:                                                                    | Сталь                                                            |
| Усиленная режущая дека:                                                                   | +                                                                |
| Муфта (выключатель) включения ножа:                                                       | Электрическая                                                    |
| Количество ножей:                                                                         | 2                                                                |
| Штуцер для мойки деки из поливочного шланга:                                              | +                                                                |
| Защитный бампер:                                                                          | Входит в комплектацию стандартный бампер                         |
| Круиз контроль:                                                                           | +                                                                |
| Счетчик моточасов:                                                                        | Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями |
| Фары:                                                                                     | 2 шт                                                             |
| Подстаканник:                                                                             | +                                                                |
| Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения): | +                                                                |
| Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции:                   | +                                                                |
| Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки:                   | +                                                                |
| Возможность установки прицепного оборудования:                                            | +                                                                |
| Размер передних шин:                                                                      | 15х6-6 дюймов                                                    |
| Размер задних шин:                                                                        | 18х9,5-8 дюймов                                                  |
| Радиус поворота, минимальный:                                                             | 20,3 см / 8 дюймов                                               |
| Система увеличения угла поворота передних колес U-Cut (увеличенная маневренность):        | +                                                                |

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Колёсная база:                         | 119 см / 47 дюймов    |
| Габаритная длина машины:               | 252 см                |
| Габаритная ширина машины:              | 112 см                |
| Габаритная высота машины:              | 112 см                |
| Размер упаковки, ДхШхВ:                | 2261x1188x1178 мм     |
| Масса:                                 | 254 кг                |
| Звуковое давление возле уха оператора: | 85 дБ (А)             |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А): | 100 дБ (А)            |
| Вибрации на рулевом колесе:            | 4,14 м/с <sup>2</sup> |
| Вибрации на сиденье:                   | 0,55 м/с <sup>2</sup> |

## Особенности

Высокопроизводительный трактор для ухода за большими газонами, также может использоваться круглый год при использовании навесного оборудования. Травосборник емкостью 320 литров со звуковым индикатором заполнения, легко опустошается благодаря электроприводу. Исключительно долговечное и прочное стальное шасси. Колеса трактора не повреждают даже чувствительную почву и при этом обладают улучшенным сцеплением. ROS - система управления реверсом, обеспечивает безопасность, отключая режущие ножи во время движения задним ходом, или в случае, когда оператор покидает рабочее кресло. Бампер защищает переднюю часть трактора от кустарника. Двухцилиндровый бензиновый двигатель Kawasaki, малошумный, мощный, масляный насос и фильтр обеспечивают принудительную смазку под давлением. Три режима стрижки - с травосборником, с системой BioClip, измельчающей траву для удобрения, а также с дефлектором для выброса травы назад (дефлектор в комплект не входит). Система U-Cut обеспечивает увеличенный угол поворота передних колес, что улучшает маневренность и позволяет стричь траву вплотную вокруг препятствий. Два тягово-сцепных устройства. Педальное управление гидростатической трансмиссией (отдельные педали для движения вперед или назад) позволяет держать руки на руле, полностью контролируя управление трактором. Удобно расположенная на панели управления электрическая муфта включения режущего ножа. На трактор может быть установлен широкий набор навесного и прицепного оборудования (например, снегоотвал, прицеп или щетка), что позволяет использовать его круглый год. Круиз-контроль, установленный на тракторе, сохраняет заданную скорость даже на неровных участках. Рычаг на панели управления позволяет оператору легко переходить к режиму BioClip и обратно, не покидая рабочего места. Удобство посадки и высадки благодаря увеличенной опоре для ног. Высота стрижки травы удобно регулируется рычагом, расположенным на крыле трактора. Оператор может регулировать сиденье по высоте и продольно, не вставая с него, благодаря скользящим полозьям. Угол установки рулевого колеса обеспечивает максимальное удобство работы. Уровень зарядки аккумулятора отображается на индикаторе, расположенном рядом с клеммой подключения зарядного устройства для удобства подзарядки. Травосборник легко опорожняется при помощи электропривода, достаточно просто потянуть электровыключатель. Трактор сохраняет равновесие и устойчивость даже при работе с полным травосборником благодаря литому переднему поворотному мосту. Порошковое покрытие

режущей деки делает ее долговечной и устойчивой к коррозии, стальная рама придает прочность, а колеса позволяют избежать повреждения газона. Система Air Induction мощным воздушным потоком поднимает траву перед срезанием, что делает работу максимально эффективной. На тракторе установлены фары для работы в темноте. Режущая дека легко очищается при помощи штуцера моечной системы для поливочного шланга. Чистить деку рекомендуется сразу после работы. Горловина топливного бака удобно расположена таким образом, что для дозаправки не требуется поднятие капота. Счетчик моточасов для обеспечения своевременного технического обслуживания.

## **Видео**

Садовый трактор Husqvarna СТН 184Т в работе с установленным дефлектором

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>