

## Высокочастотный глубинный вибратор Wacker Neuson IRSE-FU 58

IRSE-FU - комфорт и универсальность

Линейка высокочастотных глубинных вибраторов IRSE-FU впечатляет интегрированным преобразователем частоты, который обеспечивает значительно большую автономность при эксплуатации и исключает необходимость в использовании внешнего преобразователя. Серия IRSE-FU также оснащена практичной рукояткой Low Vib, которая обеспечивает оператору более комфортные эксплуатационные условия.

Высокочастотный глубинный вибратор Wacker Neuson IRSE-FU 57 - это максимально производительный и компактный высокочастотный вибратор для работы по уплотнению бетонных форм и конструкций, не требующих глубокого погружения булав.



### Технические характеристики

|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диаметр вибробулавы, мм:      | 58                                                                                            |
| Передача усилия:              | по электрическому кабелю на двигатель в вибробулаве                                           |
| Напряжение электропитания, В: | 220 - 240                                                                                     |
| Рабочая масса:                | 19,8                                                                                          |
| Двигатель:                    | Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель с электронным преобразователем частоты тока |
| Частота, Гц:                  | 50-60                                                                                         |
| Потребляемый ток, А:          | 6                                                                                             |
| Длина вибробулавы , мм:       | 400                                                                                           |
| Защитный шланг , м:           | 0,3/0,8                                                                                       |
| Вес вибробулавы:              | 5,8                                                                                           |
| Диаметр уплотнения , см:      | 85                                                                                            |
| Колебания , об/мин:           | 12000                                                                                         |
| Электрический кабель , м:     | 15                                                                                            |
| Силовой кабель , м:           | 0,5                                                                                           |

### Преимущества использования глубинных вибраторов серии IRSE-FU

Интегрированный преобразователь частоты. Комфортная рукоятка Low Vib. Герметичный электроника.

Надежность эксплуатации даже при колебаниях входного напряжения и использовании генераторов. Все элементы качества «Сделано в Германии».

## Подробная информация по серии IRSE-FU

### Bodyguard

Безопасность прежде всего: система защиты Bodyguard™ создана для дополнительной безопасности оператора. Встроенный в конец кабеля механизм Bodyguard™ контролирует последующие компоненты и отключает агрегат в случае неполадок или опасности поражения электрическим током в течение 3 миллисекунд.

Система Bodyguard является подсоединяемой, т.е. в случае замены кабеля ее можно подключить через новый кабель и продолжить использование. Проверка работы системы выполняется с помощью рабочих индикаторов и контрольных клавиш.

□ □ □

### Интегрированный преобразователь частоты □

Дополнительное оборудование: для эксплуатации данного глубинного вибратора дополнительные преобразователи частоты не требуются Просто подключите к розетке и сразу же приступайте к работе. Постоянство работы и высокий уровень эффективности: надежность эксплуатации благодаря генераторам даже при колебаниях входного напряжения. Безопасность работы: отсутствие опасности поражения электрическим током благодаря полной герметизации электронных компонентов

□

### Размеры вибробулавы для различных способов применения

Оснащены для различных способов применения – доступно 2 размера вибробулавы Диаметр 45 и 58 мм

### Вибробулава с цилиндрическими шарикоподшипниками

Чрезвычайная износостойкость – полностью закаленная вибробулава. Меньший износ, особенно при работе с абразивными инертными материалами. Клин эффективно рассеивает ударные воздействия на корпус. Идеально для непрерывной эксплуатации в условиях строительной площадки

□ □ □

### Защитный шланг

Выполнен из очень прочного, износостойкого материала

### Силовой кабель

□ □ □ □

Вы можете получить большую свободу движения: Силовой кабель длиной 15 метров

### Срок поставки

---

**Стоимость с НДС**

---

**Дополнительная информация**

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>