

Электрический погрузчик Weidemann 9080e

Фронтальный погрузчик 9080 разработан для перегрузки особенно тяжелого материала, которая постоянно требуется, например, на крупных предприятиях и для биогазовых установок, в силосном хранилище или при наличии большого количества рулонов.

Машины этого размерного класса хорошо проявляют себя также в таких сферах, как вторичная переработка, промышленные предприятия и коммунальное хозяйство. Благодаря применению новейшей технологии двигателя (сертификат уровней IV и V) Вы сможете работать эффективно и справляться с вызовами будущего.



Технические характеристики

:

Мощная коробка передач:

Привод Power Drive 370 (PD 370) представляет собой бесступенчатую гидростатическую коробку передач, которая достигает более высоких значений тягового усилия и скорости движения, чем ее предшественницы, сохраняя при этом все преимущества разработанных ранее приводов ходовой части в отношении компактности, энергоэффективности и удобства управления. Благодаря Power Drive 370 можно двигаться со скоростью до 40 км/ч без переключения передач. Это обеспечивает комфорт, так как отсутствуют разрывы тягового усилия и толчки вследствие переключения.:

[illegible]

Круговой обзор:

Полностью остекленная кабина отличается просторностью, а также особенно большим пространством над головой и свободой движений. Это обеспечивает прекрасный обзор навесных орудий, непосредственно рабочей зоны и всего окружения машины. При этом кабина, безусловно, соответствует требованиям действующей европейской Директивы по машинному оборудованию (2006/42/EC) в отношении стандартов безопасности ROPS и FOPS. Также возможно получение допуска согласно директиве ЕС, регламентирующей требования к тракторам.:

• •

•

$$\vdots$$

Машины 90-й серии отличаются прочной конструкцией, очень хорошей устойчивостью и отличной производительностью – новый уровень опрокидывающей нагрузки, тягового и подъемного усилий.:

• •

Ввиду своего размера и веса машины 90-й серии оснащены шарнирным сочленением и качающейся осью сзади, за счет чего обеспечиваются оптимальная маневренность и тяговое усилие. Большой угол поворота достигает 40° , радиус разворота (шины) составляет 4,99 м, а внутренний радиус равен 2,45 м.:

• •

$$\vdots$$
$$\vdots$$
$$\vdots$$

В стандартном исполнении установлена буксирная муфта. В качестве опции предлагается автоматическая сцепка. Дополнительно в сочетании с регулируемым по высоте кронштейном сцепного устройства доступны следующие варианты сцепных устройств:

автоматическая сцепка, тягово-сцепное устройство с шаровой головкой K50 (прицеп легкового автомобиля), тягово-сцепное устройство с шаровой головкой K80, Piton Fix, а также CUNA D3. Для безопасного перемещения прицепных грузов предусмотрен как двухпроводной пневматический тормоз, так и гидравлический тормоз прицепа.

$$\vdots$$

Система автоматического отвода ковша:

•

:

Данные транспортного средства□

Мост □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ PA1900 □

Рабочее место водителя □ Кабина

Скорость движения □ 0–20 (30/40) км/ч

Передачи □ 3

Объем бака□ 140 л

Гидравлическое масло ☐ 125 л

Гидравлическая система

Рабочая гидравлика - Производительность□(опция) 150 (180) л/мин

Рабочая гидравлика - Рабочее давление бар

Привод $\square$

Тип привода ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ гидростатический ☐ ☐ ☐

Приводной механизм □ карданного вала

Электрическая установка□

Рабочее напряжение 12 V

Генератор□(опция)	120 (150) А
-------------------	-------------

Bec□

Рабочий вес (в стандартной комплектации) □ 10722 кг

Опрокидывающие нагрузки на ковш - 5290 кг
машина расположена прямо

Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута □	4652 кг
---	---------

Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо 4624 кг

Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват 4071 кг
для поддонов - машина повернута□

Характеристика двигателей

Электрическая установка□

Рабочее напряжение□12 V

Генератор□(опция) 120 (150) A

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>