

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1132

Boltec MC - станок для работы в туннелях и наклонных стволах, высотой не более 9м. Одна из особенностей станка – большая зона охвата.

Механизированная машина для установки анкеров используется в бурении шпуров для распространенных болтов длиной 1,5 – 3,5 м. Анкероустановочный модуль (**MBU**) механизирован, что обуславливает высокую производительность.



Буровая установка Atlas Copco Boltec MC

Преимущества:

Станок оборудован компьютерной системой управления (RCS), которая включает в себя систему противозаклинивания и функции автоматического автозабуривания, что максимально повышает точность бурения; Карусельная система анкероустановщика вмещает 10 болтов; В Boltec MC используется буровой гидравлический перфоратор COP 1132 с демпферной двойной системой Atlas Copco; Мощный дизельный двигатель и шарнирно рулевое управление в шасси серии М обеспечивают легкую и быструю перевозку.

Технические характеристики

Перфоратор:	1 x COP 1132
Стрела:	1 x BUT 35HB
Анкероустановщик:	MBU
Длина анкера:	1,5–3,5 м
Макс. рабочая высота:	10,3 м (MBU 34,9)
Емкость магазина:	10 анкеров
Буровая система:	RCS
Шасси:	М-серия
Дизельный двигатель:	Deutz TCD2013L04 2V 129 кВт при 2300 об/мин
Ширина:	2245 мм
Высота:	2931 / 2231 мм
Длина:	13405 мм
Радиус поворота:	6600 / 4100 мм

Вес:

21 600 кг

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>