

Гидромолот Delta F-6 L для минипогрузчиков

Гидромолот Delta F-6 L специально предназначен для установки на мини-погрузчики с бортовым поворотом. Монтажная рама, входит в базовую комплектацию гидромолота Delta F-6 L и адаптирована, в том числе, для крепежной системы Vob-tach, которой оснащены большинство мини погрузчиков.



Технические характеристики

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Пневмогидроаккумулятор: | Нет |
| Страна производитель: | Корея |
| Работа без прижатия: | нет |
| Тип: | Поршневой |
| Работа под водой: | Опция |
| Автоматическая смазка: | Опция |
| Грязесъемник: | Нет |
| Тип корпуса: | Открытый |
| Диаметр пики, мм: | 75 |
| Модель гидромолота: | Delta F-6 L для минипогрузчиков |
| Масса, кг: | 547 |
| Тип техники: | минипогрузчик |
| Тип гидроразводки: | однопоточная |
| Масса экскаватора, т: | 5-9 |
| Энергия удара, Дж: | 1210 |
| Рабочее давление, атм: | 130-150 |
| Частота ударов, уд./мин: | 400-900 |
| Поток масла, л/мин: | 40-80 |

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>