

## Адаптер "В" для труб, 2.5", 70-75мм, комплект

Гидравлический копер Атлас Копко LPD-T со встроенным золотником. LPD является гидравлическим инструментом для забивания в землю различных видов дорожных указательных столбов, деревянных свай и стальных профильных листов. LPD со встроенным золотником предназначен для использования в гидросистеме с открытым центром. LPD с дистанционным золотником предназначен для использования в гидросистемах с открытым или закрытым центром.



## Технические характеристики

| Модель:                                                                  | LPD-T                       | LPD-HD-T                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Тип активации:                                                           | С помощью спускового рычага | С помощью спускового рычага |
| Гидравлическая система:                                                  | Открытый центр              | Открытый центр              |
| Масса со шлангами:                                                       | 32 кг                       | 39 кг                       |
| Снаряженная масса (с квадратным хвостовиком 54 мм):                      | 34 кг                       |                             |
| Поток масла:                                                             | 20 - 30 л/мин               | 28 - 40 л/мин               |
| Рабочее давление:                                                        | 105 - 140 бар               | 105 - 125 бар               |
| Установка столбов диаметром:                                             | до 96 мм                    | 70 - 150 мм                 |
| Частота ударов при 30 л/мин:                                             | 1680 в мин                  | 1320 в мин                  |
| Гидравлические порты:                                                    | ½" BSP                      | ½" BSP                      |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10), 20 линий/мин:                    | 12.8 м/с²                   | 12.8 м/с²                   |
| Гарантированный уровень звукового давления, L <sub>w</sub> (2000/14/ЕС): | 115 дБ(А)                   | 118 дБ(А)                   |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) L <sub>p</sub> , r=1 м:           | 102 дБ(А)                   | 105 дБ(А)                   |

Класс ЕНТМА:

C/D

D/E

## Применение

Установка дорожных ограждений. Установка труб/профилей. Установка стоек дорожных знаков.

Установка заборов. Установка анкеров.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>