

## Виброрейка Wacker Neuson P 35A

При обработке бетонных поверхностей виброрейка P 35A Wacker Neuson позволяет выполнить три рабочих действия в одном: распределение, разравнивание, уплотнение. Устройство является не только максимально практичным, но и очень легким в эксплуатации. При помощи транспортировочных устройств P 35A легко перемещается по бетонному полу и, при этом, обеспечивает первоклассные результаты. Эта модель пригодна для всех видов бетона, так как ее центробежная сила может регулироваться в зависимости от условий эксплуатации (7 различных положений). Доступны рабочие профили различной длины от 1,2 до 4,9 м.



### Технические характеристики

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Вес:                    | 15,5 кг                                                                     |
| Двигатель:              | четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя: | Honda                                                                       |
| Рабочий объем:          | 35,8 см³                                                                    |
| Мощность двигателя:     | 1.2 (1.6) кВт (л. с.)                                                       |
| Скорость вращения:      | 7.000 об/мин                                                                |
| Объем бака:             | 0,65 л                                                                      |
| Расход топлива:         | 0,6 л/ч                                                                     |
| Длина:                  | 1.117 мм                                                                    |
| Ширина:                 | 889 мм                                                                      |

### Преимущества использования виброрейки Wacker Neuson

Чрезвычайно мобильная конструкция оборудования. Легкость в эксплуатации. Герметичный эксцентриковый корпус для защиты от грязи, бетона и брызг воды. Нучки рукоятки также складывается для облегчения транспортировки и хранения виброрейки по бетону Wacker Neuson.

Алюминиевые профили для виброреек Wacker Neuson подбираются в зависимости от необходимой длины.

Вес ☐ кг ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 9,8 ☐ 11,6 ☐ 13,8 ☐ 16,2 ☐ 17,6

Длина ☐ мм ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 3.000 ☐ 3.700 ☐ 4.300 ☐ 4.900 ☐ 2.400

Ширина ☐ мм ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 165 ☐ 165 ☐ 165 ☐ 165 ☐ 165

Возможность выбора рабочего профиля различной длины от 1,2 до 4,9 м.

Профили длиной 1200 - 2400 мм

☐ ☐ ☐ ☐ SBW4F ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SBW15M ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SBW6F ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SBW20M ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SBW8F ☐ ☐ ☐

Профили длиной 3000 - 4900 мм

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SBW10F ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SBW12F ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SBW14F ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SBW16F ☐ ☐ ☐

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>