

## Дизельная виброплита Atlas Copco LF 100 D для грунта и асфальта

Виброплита дизельная Atlas Copco LF100 D с двигателем Hatz 1B20 мощностью 3,4 л.с., центробежной силой 17 кН, скоростью передвижения 25 метров в минуту. По желанию, можно установить бак под воду емкостью 13 литров, который при помощи специальной системы орошения эффективно увлажняет асфальт, не давая асфальту прилипнуть к плите. Скругленные углы рабочей поверхности не оставляют следов. Специальная рукоятка с гашением вибраций, позволяет вращать плиту без особых затруднений на 360 градусов вокруг своей оси, что дает преимущество при работе в ограниченных пространствах и вблизи стен, колонн. Также в качестве опции доступен специальный резиновый коврик для мощения тротуарной плитки и транспортировочные колеса.



### Технические характеристики

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Рабочий вес, кг:                                       | 104                |
| Размер днищевой плиты (ШхД), мм:                       | 500x595            |
| Центробежная сила, кН:                                 | 17                 |
| Амплитуда, мм:                                         | 0,9                |
| Частота, Гц:                                           | 95                 |
| Скорость движения, м/мин:                              | 25                 |
| Модель двигателя:                                      | Hatz 1B20          |
| Тип стартера:                                          | Ручной реверсивный |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.:                        | 2,5 / 3,4          |
| Расход топлива, л/ч:                                   | 0,55               |
| Объем топливного бака, л:                              | 3,6                |
| Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с²: | 9,3                |
| Вибрация на руки оператора, рукоять LOW-WIB, м/с²:     | 1,9                |
| Уровень звукового давления, дБ(А):                     | 93                 |

## Преимущества

Все плиты поступательного действия оснащены ручкой запатентованной конструкции. По сравнению со стандартными версиями уровень передаваемой на руки вибрации значительно уменьшен.

Сбалансированная подъемная проушина для транспортировки с помощью крана. Имеется возможность полностью сложить ручку, что обеспечивает удобство в транспортировке и хранении. Охлаждающий вентилятор и вентилируемая крышка обеспечивают длительный срок службы клинового ремня.

Основание особой конструкции не оставляет следов на поверхности. В качестве опции предлагается 13-литровый бачок для воды с легкодоступным клапаном и большой надежной крышкой, ускоряющей процесс заполнения. Практически не требующая обслуживания система распределения воды эффективно предотвращает прилипание асфальта к основанию.

## Каталоги

Каталог запасных частей для виброплиты Atlas Copco □ LF100D

Инструкция пользователя □ виброплиты Atlas Copco □ LF 100D

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>